






























Наименование	Артикул	Внешний вид	Кол-во	Цена (опт), евро за шт
Насосные группы и комплектующие				
Сепаратор шлама Wita Trap Therm, 3/4" (ГЕРМАНИЯ)	WS300.21.20		7	75 49
Сепаратор воздуха и шлама Wita Trap, 1" (ГЕРМАНИЯ)	WS300.43.25		10	125 85
Насос WITA циркуляционный go.future Z 80мм DN15 энергоэффективный (частотный) - с регулировкой скорости	WITA go.future Z 80		11	165 120
Насос WITA циркуляционный ГВС go.future Z6 DN15 - с недельным программированием - с термостатом - с таймером	WITA go.future Z6		6	210 160
Монтажный комплект Тип S 1" с насосом WITA HE OEM2 40/60-25-180	61130.1 WIT		10	243 145
Монтажный комплект Тип S 1" без насоса	61130.1		20	63,8 37
Сепаратор воздуха и шлама XStream Vent-Clean DN20, 3/4" F	11061		3	255 133
Погружная гильза M10x1 под датчик Dнар. = 6мм, Lmax=24мм под датчик Dнар. = 4мм, Lmax=29мм	ME90253.29		46	7,7 3,5

Мембранный редуктор давления Prescor PRV DN20 1.0-6.0 бар PN25 3/4"	FL27461		2	112 60
Мембранный редуктор давления Prescor PRV DN15 1.0-6.0 бар PN25 1/2"	FL 27460		2	97 53
Гаситель гидроударов Flexofit S	FL24980		8	66,6 33
Термостатический смесительный клапан Flamcomix 35-70 FS DN20, 1" HP	FL 28774		2	118 69
Консоль настенного монтажа Flexconsole R Plus 3/4" для 8-25л	FL 27990		8	64,40 32
Консоль "Flexconsole R SST" 1/2x3/4 для расширительных баков Airfix R 8-25 л, цвет белый, нержавеющая сталь (подходит для ГВС)	FL 27906		6	57,20 35
Быстроразъемная муфта Flexfast 3/4 для подключения/отключения расширительного бака	FL 27920		12	25,8 7
Группы безопасности бойлера Flexbrane CF 1" гориз. 1" F x 1" M x 1" M с запорным краном, обратным клапаном и отверстием под манометр	FL 28387		15	60 35
Отсечная арматура котельного контура	45401.1		12	113 57

<p>MAG-вентиль подключения расширительного бака 3/4" и 1"</p>	69088		12	<p>85,20</p> <p>22,50</p>
<p>Предохранительный клапан Prescor 3/4 x 3/4 -3bar</p>	FL27025		19	<p>18,5</p> <p>7</p>
<p>Трехходовой смеситель ELOMIX EM3-20-6, DN20</p>	EM3-20-6		3	<p>93,3</p> <p>42</p>
<p>Сервомотор ST10-24, 24 В</p>	1ST10/24		3	<p>202</p> <p>65</p>
<p>Расширительный бак Flexcon Solar 80/2,5 - 8bar можно использовать как обычный бак, на отопление НИДЕРЛАНДЫ</p>	FL 16066		2	<p>279</p> <p>90</p>
<p>Проточный расширительный бак (водоснабжение) Airfix A 50/4,0 -10bar НИДЕРЛАНДЫ</p>	FL 24749		4	<p>215</p> <p>110</p>
<p>Группа подключения расширительного бака с маг-вентилем (для отключения бака)</p>	66326.11		11	<p>35,20</p> <p>22,8</p>
<p>Термостатическое реле</p>	45160.01		11	<p>30,80</p> <p>10</p>
<p>Балансировочная арматура</p>				

Запорный клапан Ballorex Basic, DN40, PN25, Kvs 25,70 (Можно использовать как шаровый кран)	47490000-001003		33	96 17,5
Термостатическая арматура и вентили				
Узел нижнего подключения VarioCon хромированный Универсальный (1/2 и 3/4, прямой/угловой) Подключение темоголовки 30x1,5	F12019		12	64,70 42
Узел нижнего подключения VarioCon Универсальный (1/2 и 3/4, прямой/угловой) Подключение темоголовки 30x1,6 + декоративная крышка белого цвета	F12020 + F12034		17	68,40 41
Телескопический узел подключения, Тип DT2/50 прямой, 3/4"BP x 3/4"HP	F 10084		5	35,10 15,90
Набор для однотрубных соединений с полнопроходным вентилем, проходной, DN15 (В комплект не входит никелированная трубка)	RW 123 888 1		11	33,3 15
Присоединительная гарнитура для радиаторов VK31 (плитусная система), 1/2"x3/4" евроконус	F 13468		206	68,20 15,10
Нижняя часть термостатного вентиля, проходная форма, DN20	RW 123 805 1 F34002		10	23,70 8
Регулировочный короб RTL-BOX TH Standard Работает по температуре воздуха в помещении	F 11848		13	90 49

Ручной регулировочный вентиль 1/2", проходной	RW 169 929 7		31	21,60 4
Узел нижнего подключения Сомар для двухтрубной системы прямой, 1/2x3/4" с ниппелями 1/2"	960204-AF		76	9,60 6
Клапан термостатический угловой DN 15, евроконус 3/4"	123 813 1 (F34007)		224	16,80 6
Клапан термостатический угловой DN 15, 1/2"	F34004		140	15,40 7,7
Вентиль на обратную подводу, Тип AG/N, прямой, никелированный, 1/2" x 3/4" евроконус	F 10374		50	10,20 3,3
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу, проходной, ВР 1/2" НР 1/2" Сомар (Франция)	429204		90	8 4
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу, угловой, ВР 1/2" НР 1/2" Сомар (Франция)	428204		127	8 4
Вентиль на обратную подводу, Тип IG/N, угловой, никелированный, 3/4" x 3/4"Р	F 10383		50	22,40 13
Переходники				
Ниппель 3/4" НР x 1/2" НР	90651.1		24	4 1,5
Ниппель 1" НР x 3/4" НР	90651.2		15	6,19 2,0
Ниппель 1 1/4" НР x 1" НР	90651.3		5	9,31 2,8
Ниппель 2" НР x 1 1/2" НР	90651.6		23	12,80 4,0
Головки				

Термостатическая головка Design TC-D1 (цвет хром)	F35321		5	22,90 11,90
Распределители				
Распределитель из нерж. стали, 10 выходов Без расходомеров и термовставок	RW 179 41 10		1	152 55,70
Автоматика и управление				
Комплект погодозависимого управления трехходовым клапаном (модуль управления, датчик наружной температуры, 2 погружных/накладных датчика температуры)	7R3R3 20TAPR 20TSPR		10	359 129
Интернет - модуль TECH ST-WiFi RS (удаленное управление работой котла через интернет)	TECH WiFi RS		2	360 180